

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 02-CA-0.5-3

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Caramida aparenta**
N01- placi ceramice extrudate, grupa A Ib, cu absorbtia de apa $0,5\% < E_b \leq 3\%$.
Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (model, culoare, cod produs, dimensiuni, calitate, data productiei).
- Utilizarea preconizata:
Grupa de produse cărămidă aparentă – Placi ceramice extrudate cu absorbtia de apa $0,5\% < E_b \leq 3\%$, grupa A Ib este destinata a fi utilizata pentru placarea peretilor interiori si/sau exteriori, in spatii care pot fi expuse inghetului.
- Fabricant:
CEMACON S.A. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 178K, 400491, Romania.
Tel. +40 374 998 848, e-mail office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5. a Regulamentului UE nr. 305/2011
- Standardul european armonizat **SR EN 14411:2012 „Placi si dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformitatii si marcare”.**
- Performante declarate:


Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Reactia la foc	Clasa A1	SR EN 14411:2012
Emisia de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD	
Rezistenta la rupere, pentru: • Grosimea $\geq 7,5$ mm	≥ 1100 N	
Rezistenta la incovoiere	min. 23 N/mm ²	
Rezistenta la aderenta: • Adezivi pe baza de ciment	$> 0,5$ Nmm ²	
Rezistenta la soc termic	Rezista	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistenta la inghet	Rezista Rezista	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performantele declarate la pct. 6. Conform Regulamentului REACH nr. 1907/2006 placile ceramice sunt produse care nu emit substante periculoase.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Cluj Napoca
Data 22.07.2024

Director General
Daniel Șologon



CE**24****CEMACON SA, str. Calea Turzii, nr. 178K, Etaj 1, 400491, Cluj-Napoca, Romania****02-CA-0.5-3****EN 14411:2012**Placi ceramice extrudate, grupa Alb (Anexa A), cu absorbția de apă $0,5\% < E \leq 3\%$,
pentru placarea peretilor interioari si/sau exteriori

Reactie la foc	Clasa A1
Emisia de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD
Rezistenta la aderenta: - adezivi pe baza de lianti minerali	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la incovoiere	min. 23 N/mm^2
Durabilitatea pentru: - uz intern - uz extern: rezistenta la inghet	rezista rezista