

Înveliș Ceramic

EVO CERAMIC



Element din ceramică, pentru realizarea grinzilor utilizate pentru a conecta și susține partea superioară a golurilor din zidărie (uși și ferestre)

Înveliș ceramic 250 / 500 mm

Dimensiuni secțiune

115 x 69 mm

Lungime fabricată

250 / 500 mm

DESCRIEREA PRODUSULUI: element pentru zidărie din argilă arsă

COMPOZIȚIA MATERIALULUI: argilă

DATE TEHNICE

Rezistența medie la compresiune $\geq 9 \text{ N/mm}^2$

Conținut de săruri solubile clasa S0

Reacția la foc clasa A1

Permeabilitate la vapori de apă 5/10

Densitate aparentă în stare uscată 810 kg/m³

Rezistența la îngheț-dezgheț clasa F0

Utilizare Element de cofraj din argilă arsă pentru realizarea buiandrugilor de zidărie

GREUTATE/BUCATĂ & AMBALARE

Bloc Ceramic	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Buc/ml	Buc/Pal	MI/Pal	Greutate/Buc (kg)
Înveliș ceramic 500	500	115	69	2.00	288	144,0	3,24
Înveliș ceramic 250	250	115	69	4.00	512	128,0	1,6